

PŘÍPRAVA POTISKU PRO IML FÓLII

Tisk probíhá flexotiskem na transparentní fólii. Umožňuje tisk vektorové grafiky i fotografií.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozlišení rastrových obrázků – min. 300 dpi
Barevnost – CMYK nebo PANTONE
Rozměr výsekové formy – 0,5 l: 232 × 174 mm
– 0,4 l: 216 × 162 mm
– 0,3 l: 202 × 146 mm

Z technologických důvodů je nutné nechat 2 mm od vnitřního okraje výseku bez potisku, a ponechat bez potisku i vyznačené místo v pravé části potisku, kde je vylišovaná měřka pro 0,5 nebo 0,3 l.

Využijte prosím přiloženou InDesignovou šablonu, svoji grafiku umístěte do vrstvy Grafika.

232 × 174 mm, CMYK, 300 dpi



UPOZORNĚNÍ:

Linie a texty které mají být vodorovné se dnem nebo horním okrajem kelímku musí kopírovat křivku horní/dolní hrany výseku. Linie které mají být svislé, musí být kolmé na tečnu spodní nebo horní hrany výseku. Pro kontrolu doporučujeme udělat si maketu: vytisknout si finální návrh, vystříhnout a stočit do výsledného tvaru kelímku.

TISKOVÁ DATA:

Dodávejte v tiskovém pdf **S TEXTY VE KŘIVKÁCH**.

Je možné zaslat i balený InDesignový nebo Illustratorový soubor – včetně navázaných souborů a použitých fontů nebo s texty ve křivkách. (V takovém případě prosím uložte i do idml nebo ai, eps verze CS5)

Pokud si nejste jisti, obraťte se na nás, rádi Vám s přípravou dat pomůžeme.

BÍLÝ PODTISK:

Pro dokonalý a výrazný barevný výsledek podtiskujeme celý motiv bílou. Podtisk je nutné připravit **o 0,3 mm menší** než samotnou grafiku, aby bílá barva při tisku nebyla na okrajích tisku viditelná.

Bílý podtisk umístěte do stejné šablony v jedné barvě (černé) a vyexportujte do tiskového pdf jako samostatný soubor.