

## PŘÍPRAVA POTISKU PRO IML FÓLII

Tisk probíhá flexotiskem na transparentní fólii. Umožňuje tisk vektorové grafiky i fotografií.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozlišení rastrových obrázků – min. 300 dpi

Barevnost – CMYK nebo PANTONE

Rozměr výsekové formy – 0,5 l: 237 × 174 mm

– 0,3 l: 202 × 146 mm

– 0,4 l: 216 × 162 mm

– 0,25 l: 184 × 136 mm

Z technologických důvodů je nutné ponechat bez potisku vyznačené místo v pravé části potisku, kde je vylišovaná měrka pro 0,5 nebo 0,3 l.

Texty před exportem **převeďte do křivek**.

### UPOZORNĚNÍ:

Linie a texty které mají být vodorovné se dnem nebo horním okrajem kelímku musí kopírovat křivku horní/dolní hrany výseku.

Linie které mají být svislé, musí být kolmé na tečnu spodní nebo horní hrany výseku.

Pro kontrolu doporučujeme udělat si maketu: vytisknout si finální návh, vystříhnout a stočit do výsledného tvaru kelímku.

**NÁHLED ŠABLONY:** (není v poměru 1:1 - Využijte prosím přiloženou InDesignovou šablonu, svoji grafiku umístěte do vrstvy Grafika.)

237 × 174 mm, CMYK, 300 dpi



### TISKOVÁ DATA:

Dodávejte v tiskovém pdf **S TEXTY VE KŘIVKÁCH**.

Je možné zaslat i sbalený InDesignový nebo Ilustrátorový soubor – včetně navázaných souborů a použitých fontů nebo s texty ve křivkách. (V takovém případě prosím uložte i do idml nebo ai, eps verze CS5)

Pokud si nejste jisti, obraťte se na nás, rádi Vám s přípravou dat pomůžeme.

### BÍLÝ PODTISK:

Pro dokonalý a výrazný barevný výsledek podtiskujeme celý motiv bílou.

Podtisk je nutné připravit **o 0,3 mm menší** než samotnou grafiku, aby bílá barva při tisku nebyla na okrajích tisku viditelná.

Bílý podtisk umístěte do stejné šablony v jedné barvě (černé) a vyexportujte do tiskového pdf jako samostatný soubor.